

カラーサンド粒度規格表

(株) 山森土本鉱業所

2規格 (2)

J I S規格 標準篩網目開き(μ)	3 3 5 0	2 3 6 0	1 7 0 0	合計
篩残分累積 (重量%)	0~10	10~70	70~95	100
MESH	5.5	8	10	PAN

3、4規格 (N-3)

J I S規格 標準篩網目開き(μ)	3 3 5 0	1 7 0 0	8 5 0	4 2 5	合計
篩残分累積 (重量%)	0	0~50	50~95	95~100	100
MESH	5.5	10	18	36	PAN

4規格 (20)

J I S規格 標準篩網目開き(μ)	1 7 0 0	1 0 0 0	6 0 0	5 0 0	合計
篩残分累積 (重量%)	0~2	2~50	50~90	90~100	100
MESH	10	16	26	30	PAN

5規格 (S)

J I S規格 標準篩網目開き(μ)	1 0 0 0	6 0 0	3 0 0	2 5 0	合計
篩残分累積 (重量%)	0	0~45	45~98	98~100	100
MESH	16	26	50	60	PAN

5、6規格 (5N-1)

J I S規格 標準篩網目開き(μ)	8 5 0	4 2 5	2 1 2	1 0 6	合計
篩残分累積 (重量%)	0~2	2~55	55~95	95~100	100
MESH	18	36	70	140	PAN

6、7規格 (67)

J I S規格 標準篩網目開き(μ)	6 0 0	2 5 0	1 5 0	1 0 6	合計
篩残分累積 (重量%)	0	0~65	65~95	95~100	100
MESH	26	60	100	140	PAN

8規格 (8、20Y-3)

J I S規格 標準篩網目開き(μ)	4 2 5	2 1 2	1 0 6	7 5	合計
篩残分累積 (重量%)	0	0~30	30~85	85~100	100
MESH	36	70	140	200	PAN